

Rückschlagventil HA-1/8-QS-4 - Festo 153446

Artikel-Nr. FES-153446

Hersteller Festo

EAN 4052568034795

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Durchfluss [l/min]	138
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Funktion	Rückschlagfunktion
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	R1/8
Positionserkennung	Nein
Serie	HA
Temperatur (max.)	60
Weight	0.011 kg
Werkstoff	Messing
Zolltarifnummer	84813099



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	QS-4
Befestigungsart	einschraubbar
Betriebsdruck [bar]	-1 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht [g]	11,0
Werkstoffhinweis	RoHS konform

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

Normalnenndurchfluss [l/min]	138
Min. Differenzdruck öffnen [bar]	0,1
Min. Differenzdruck schließen [bar]	0,2