

## Manometer MA-40-10-1/8 - Festo 359874

Artikel-Nr. FES-359874

Hersteller Festo

EAN 4052568045791

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Bauart                  | <b>Rohrfeder-Manometer</b> |
| Betriebsdruck max [bar] | <b>10.000000</b>           |
| Norm                    | <b>DIN EN 837-1</b>        |
| Pneumatischer Anschluss | <b>G1/8</b>                |
| Positionserkennung      | <b>Nein</b>                |
| Schutzart               | <b>IP43</b>                |
| Serie                   | <b>MA</b>                  |
| Temperatur (max.)       | <b>60</b>                  |
| Weight                  | <b>0.07 kg</b>             |
| Werkstoff               | <b>ABS</b>                 |
| Zolltarifnummer         | <b>90262040</b>            |



### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Anzeigebereich [bar] [bar] | 0 bis 10                              |
| Nenngröße Manometer        | 40                                    |
| Konstruktiver Aufbau       | Rohrfeder-Manometer                   |
| Befestigungsart            | Leitungseinbau                        |
| Betriebsmedium             | Inerte Gase<br>neutrale Flüssigkeiten |
| Betriebsdruck [bar]        | 0 bis 10                              |
| Faktor Wechselbelastung    | 0.66                                  |
| Messgenauigkeit Klasse     | 2,5                                   |
| Schutzart                  | IP43                                  |
| Mediumstemperatur [°C]     | -20 bis 60                            |
| Umgebungstemperatur [°C]   | -20 bis 60                            |
| Werkstoffhinweis           | RoHS konform                          |
| Anschlusslage              | Rückseite zentrisch                   |

#### A1-ESD equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Seite 1/2

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pneumatischer Anschluss                | G1/8                                                                 |
| Werkstoff Einschraubzapfen             | Messing                                                              |
| Werkstoff Gehäuse                      | ABS                                                                  |
| Werkstoff Sichtscheibe                 | PS                                                                   |
| Farbe Gehäuse                          | <span class="farbe" style="background-color:#000000"></span> schwarz |
| Produktgewicht [g]                     | 60                                                                   |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | kein Azetylen<br>kein Sauerstoff                                     |
| vom Medium berührte Werkstoffe         | Messing                                                              |
| Entspricht Norm                        | EN 837-1                                                             |