

Manometer MA-50-2,5-1/4-EN - Festo 162837

Artikel-Nr. FES-162837

Hersteller Festo

EAN 4052568036614

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Rohrfeder-Manometer
Betriebsdruck max [bar]	2.500000
Norm	DIN EN 837-1
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP43
Serie	MA
Temperatur (max.)	60
Weight	0.085 kg
Werkstoff	ABS
Zolltarifnummer	90262040



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Anzeigebereich [bar] [bar]	0 bis 2,5
Nenngröße Manometer	50
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck [bar]	0 bis 2,5
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	 schwarz
Produktgewicht [g]	70
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Entspricht Norm	EN 837-1