

ACE MC 4575 EUM3-HT. Stoßdämpfer, M 45x1,5, Hub 75 mm, Hochtemperatur, selbsteinstellend

Artikel-Nr. FL-MC-4575-EUM3-HT

Hersteller ACE

EAN 4050571481797

ACE-Stoßdämpfer, M 45x1,5, Hub 75 mm, Hochtemperatur, selbsteinstellend

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	1.1 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet

Temperaturbereich:

-12°C bis max. +66°C

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s)

Festanschlag:

integriert

Optional:

Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +150°C) **-HT**, Tieftempaturausführung (-50°C bis max. +66°C) **-LT**

Ausführung	Hochtemperatur, selbsteinstellend
Gewinde B	M 45x1,5
Hub [mm]	75
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	1130

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	146000
effektive Masse (me) [kg]	790 - 3140
Federkraft [N]	50 - 180
A [mm]	172,1
C [mm]	73,9
D [mm]	35
max. Achsabweichung* [°]	2
Aufprallkopf	PP 45
Klemmflansch	QF 45
Kontermutter	NM 45
Temperaturbereich [°C]	0 bis +150