

ACE MC 6450 EUM3-HT. Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 50 mm, Hochtemperatur, selbsteinstellend

Artikel-Nr. FL-MC-6450-EUM3-HT

Hersteller ACE

EAN 4050571482053

ACE-Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 50 mm, Hochtemperatur, selbsteinstellend

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	3.2 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet

Temperaturbereich:

-12°C bis max. +66°C

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s)

Festanschlag:

integriert

Optional:

Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +150°C) **-HT**, Tieftemperturausführung (-50°C bis max. +66°C) **-LT**

Ausführung	Hochtemperatur, selbsteinstellend
Gewinde B	M 64x2
Hub [mm]	50
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	1870

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	146000
effektive Masse (me) [kg]	1600 - 6300
Federkraft [N]	90 - 155
A [mm]	176,4
C [mm]	48,6
D [mm]	48
max. Achsabweichung* [°]	4
Aufprallkopf	PP 64
Klemmflansch	QF 64
Bolzenvorlagerung**	BV 6450
Kontermutter	NM 64
Temperaturbereich [°C]	0 bis +150