

ISO 6432-Zylinder Edelstahl, Kolben 16 mm, Hub 320 mm - Airtec ZDM 16/320 ES

Artikel-Nr. **FL-ZDM-16/320-ES**Hersteller **Airtec**EAN **4050571811518**

Doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 in Edelstahl mit 16 mm Kolben und 320 mm Hub. Zylinderrohr und Kolbenstange aus 1.4301 bzw. 1.4436 machen ihn für feuchte und korrosive Umgebungen geeignet. Serienmäßig mit Magnetkolben für die Endlagenabfrage.

TECHNISCHE DATEN

Color	Edelstahl
Weight	0.3 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Der Airtec ZDM 16/320 ES ist ein doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 in Edelstahl mit 16 mm Kolbendurchmesser und 320 mm Hub. Zylinderrohr aus 1.4301 und Kolbenstange aus 1.4436 machen ihn für Anwendungen mit Feuchtigkeit, Reinigungsmitteln oder korrosiven Medien geeignet.

VORTEILE

- Zylinderrohr und Kopf aus 1.4301, Kolbenstange aus 1.4436 für hohe Korrosionsbeständigkeit
- Doppeltwirkend mit 16 mm Kolben und 320 mm Hub
- Serienmäßiger Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter E mit Befestigung E1
- Betriebsdruck bis 10 bar im Bereich -20 °C bis +80 °C
- Optional FKM-Dichtungen für Temperaturen bis +150 °C

ANWENDUNGEN

Geeignet für Handhabung, Spann- und Positionieraufgaben in der Lebensmittel-, Verpackungs- und Chemieindustrie sowie überall dort, wo Edelstahl und Waschbeständigkeit gefordert sind.

Normbezug ISO 6432 (Rundzylinder). Hersteller AIRTEC Pneumatic GmbH.