

ISO 6432-Zylinder doppeltwirkend, Kolben 20 mm, Hub 25 mm - Airtec ZDM 20/25

Artikel-Nr. FL-ZDM-20/25

Hersteller Airtec

EAN 4050571811754

Doppeltwirkender ISO 6432-Rundzylinder mit 20 mm Kolben-Ø und 25 mm Hub, Edelstahlrohr und Magnetkolben. Betriebsdruck bis 10 bar, berührungslose Endlagenabfrage per Zylinderschalter.

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.19 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Der Airtec ZDM 20/25 ist ein doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 mit 20 mm Kolben-Ø und 25 mm Hub. Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301 und eloxierter Aluminiumboden sorgen für eine leichte und dennoch belastbare Bauform. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter, der Betriebsdruck reicht bis 10 bar.

VORTEILE

- Magnetkolben für berührungslose Positionsabfrage per Zylinderschalter
- Betriebsdruck bis 10 bar bei kompakter ISO 6432-Bauform mit 20 mm Kolben-Ø
- Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301, Boden aus eloxiertem Aluminium
- Kolbenstangengewinde M 8 und Anschluss G 1/8" zur einfachen Anbindung
- Optional FKM-Dichtungen -V bis 150 °C sowie ATEX-Ausführung -X

OPTIONEN

Verfügbar mit FKM-Dichtungen (Variante -V) bis 150 °C ohne Magnetkolben sowie als ATEX-Ausführung (Variante -X, Ex II 2GD c T5 T100° für -20 °C bis 80 °C Umgebungstemperatur).

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Vorrichtungsbau, Handhabungstechnik, Zuführ- und Spanntechnik sowie im allgemeinen Maschinenbau, überall dort, wo eine kompakte doppelwirkende Antriebseinheit gefragt ist.

NORM

Abmessungen nach ISO 6432.