

ISO 6432-Rundzylinder Edelstahl, Kolben 25 mm, Hub 80 mm - Airtec ZDM 25/80 ES

Artikel-Nr. FL-ZDM-25/80-ES

Hersteller Airtec

EAN 4050571812331

Doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 in kompletter Edelstahlausführung, Kolben-Durchmesser 25 mm und Hub 80 mm. Kopf, Fuß und Zylinderrohr aus 1.4301, Kolbenstange aus 1.4436, dadurch korrosionsbeständig für Lebensmittel- und Nassbereiche. Serienmäßig mit Magnetkolben zur berührungslosen Endlagenabfrage.

TECHNISCHE DATEN

Color	Edelstahl
Norm	ISO 6432
Positionserkennung	Nein
Weight	0.49 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Der Airtec ZDM 25/80 ES ist ein doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 in kompletter Edelstahlausführung mit 25 mm Kolben-Durchmesser und 80 mm Hub. Kopf, Fuß und Zylinderrohr bestehen aus 1.4301, die Kolbenstange aus 1.4436, womit sich der Zylinder für korrosive Umgebungen sowie den Einsatz in der Lebensmittel- und Verpackungstechnik eignet.

VORTEILE

- Vollständige Edelstahlausführung 1.4301 und 1.4436 für hohe Korrosionsbeständigkeit in Nass- und Reinigungsbereichen.
- Serienmäßiger Magnetkolben ermöglicht berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschalter Typ E und Befestigung E1.
- Kompakte Baugröße mit Kolbenstangengewinde M 10x1,25 und Befestigungsgewinde M 22x1,5 nach ISO 6432.
- Betriebsdruck bis 10 bar bei einem Temperaturbereich von -20°C bis +80°C.
- Optional mit FKM-Dichtungen bis +150°C erhältlich.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungsindustrie, in Reinigungs- und Nassbereichen

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Seite 1/2

sowie überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit und regelmäßige Abwaschung gefordert sind.

KONFORMITÄT

Rundzylinder nach ISO 6432 mit genormten Anschluss- und Befestigungsmaßen.