

ISO 6432-Zylinder Edelstahl, Kolben 25 mm, Hub 400 mm - Airtec ZDMK 25/400 ES

Artikel-Nr. **FL-ZDMK-25/400-ES**

Hersteller **Airtec**

EAN **4050571813086**

Doppeltwirkender ISO 6432-Rundzylinder in kompletter Edelstahlausführung mit 25 mm Kolben und 400 mm Hub. Durchgehende Kolbenstange und Magnetkolben, Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301, Betriebsdruck bis 10 bar, Anschluss G 1/8".

TECHNISCHE DATEN

Color	Edelstahl
Norm	ISO 6432
Positionserkennung	Nein
Weight	1.2 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Der Airtec ZDMK 25/400 ES ist ein doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 mit 25 mm Kolbendurchmesser und 400 mm Hub. Die durchgehende Kolbenstange gibt an beiden Seiten Kraft ab, der Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage.

VORTEILE

- **Durchgehende Kolbenstange** für beidseitigen Abgriff und gleichmäßige Kraft in beide Richtungen.
- **Magnetkolben** zur berührungslosen Positionsabfrage über Zylinderschalter Typ E.
- **Vollständige Edelstahlausführung (Kopf, Fuß, Rohr 1.4301, Kolbenstange 1.4436)** mit Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301 und Kolbenstange 1.4436.
- **Betriebsdruck bis 10 bar** im Bereich von -20 °C bis +80 °C.
- **Anschluss G 1/8"** nach dem ISO 6432-Rastermaß, kompatibel zu Standardbefestigungen.

ANWENDUNGEN

Einsatz in Vorrichtungen, Handhabungs- und Zuführtechnik sowie im Maschinenbau, wo ein kompakter ISO 6432-Zylinder mit beidseitigem Kraftabgriff und Endlagenerkennung gefordert ist.

Baugröße und Anschlussmaße entsprechen der Norm ISO 6432 für pneumatische Rundzylinder.