

EMC ZDM 20/40 E. ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20mm, Hub 40mm

Artikel-Nr. FL-ZDM-20/40-E

Hersteller E.MC

EAN 4050571930608

ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20mm, Hub 40mm

TECHNISCHE DATEN

Norm	ISO 6432
Positionserkennung	Nein
Weight	0.2 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D in Verbindung mit Befestigung D1, C in Verbindung mit Befestigung C1

Kolbendurchmesser [mm]	20
Hub [mm]	40

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Seite 1/2

Ausführung	Standard
A (Kolbenstangengewinde)	M 8
B (Befestigungsgewinde)	M 22x1,5
R (Druckluftanschluss)	G 1/8"
A1 [mm]	8
C [mm]	29,0
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	20
G [mm]	95
K [mm]	24
L [mm]	20
M [mm]	126
N [mm]	12
P [mm]	62
CH [mm]	6