

Durchflussregelventil - ASQ - SMC ASQ530F-02-06S

Artikel-Nr. SMC-ASQ530F-02-06S

Hersteller SMC

Größe: 5 (3/8 Standard) Anschlussgröße: 02 (1/4) Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (ø6mm) Option: Ausführung mit variablem Einstelldruck (0.1 bis 0.3 MPa) Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.185 kg
Zolltarifnummer	84813099



BESCHREIBUNG

Mit der Serie ASR/ASQ (PFC/QFC Ventil) kann der Druckluftverbrauch um 25% reduziert werden. Das Steuerventil PFC verfügt über eine Druckeinstellung und hat eine Geschwindigkeitssteuerungsfunktion und das QFC Steuerventil gewährleistet Hochgeschwindigkeitsentlüftung und steuert die Zylindergeschwindigkeit. Mit Serie ASR/ASQ mit Steckverbindungen (Druck/Durchflussregelventil), kann der Druckluftverbrauch um 40% gesenkt werden. Das Druckventil besitzt einen Regler mit Rückschlagventil plus ein Drosselrückschlagventil. Das Durchflussregelventil besitzt ein Schnellversorgungs- und Entlüftungsventil plus Drosselrückschlagventil.