

C(D)85, ISO-Zylinder (ISO6432), doppelwirkend, einseitige Kolbenstange - SMC C85N25-25

Artikel-Nr. **SMC-C85N25-25**Hersteller **SMC**

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Kolben-Ø: Ø 25 mm Magnet: Keine Langsamlauf: Keine Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Optionen Kolbenstangenende: Keine Faltenbalg: Keine Edelstahl: Keine Signalgeber Montage: Keine Hub: 25 Signalgeber: Ohne Signalgeber Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager) Langhub: Keine Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung Temperaturbeständigkeit: Keine

TECHNISCHE DATEN

Norm **ISO 6432**Positionserkennung **Nein**Weight **0.26 kg**Zertifikat **ATEX**Zolltarifnummer **84123100**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

- ISO 6432 Rundzylinder.
- Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
- Hübe bis 300 mm.
- Zylinder Varianten: mit Verriegelungseinheit, Direktmontage, ATEX.