

C(D)85W, ISO-Zylinder (ISO6432), doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange - SMC C85WE16-25

Artikel-Nr. **SMC-C85WE16-25**

Hersteller **SMC**

Magnet: Keine Kolben-Ø: Ø16 mm Hub: 25 Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung Faltenbalg: Standard Signalgeber Montage: ohne Signalgeber Signalgeber: ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Optionen Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine Rostfreier Stahl: Keine Langhub: Keine

TECHNISCHE DATEN

Norm	ISO 6432
Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

- ISO 6432 Rundzylinder.
- Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
- Hübe bis 300 mm.
- Zylinder Varianten: mit Verriegelungseinheit, Direktmontage, ATEX.