

C(D)55, ISO-Kompaktzylinder (ISO21287), doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange - SMC CD55B25-35M

Artikel-Nr. SMC-CD55B25-35M

Hersteller SMC

Eingebauter Magnetring: D (Eingebauter Magnetring) Montageart: B (Standard) Kolben-Ø: 25 mm Hub: 35 Kolbenstangengewinde: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde) Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber] Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Optionen Kolbenstangenende: Keine Rostfreier Stahl: Keine

TECHNISCHE DATEN

Norm	ISO 21287
Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

- ISO 21287 Kompaktzylinder.
- Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
- Hübe bis 150 mm.
- Zylinder Varianten: ATEX.