

C(D)85, ISO-Zylinder (ISO6432), doppelwirkend, einseitige Kolbenstange - SMC CD85N25-250C-A

Artikel-Nr. SMC-CD85N25-250C-A

Hersteller SMC

Magnet: D (Eingebaut) Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager) Kolben-Ø: Ø 25 mm Hub: 250 Dämpfung: C (Pneumatisch einstellbare Dämpfung) Faltenbalg: Keine Signalgeber Montage: A (Schienenmontage) Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Optionen Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Edelstahl: Keine Langhub: Keine

TECHNISCHE DATEN

Norm	ISO 6432
Positionserkennung	Nein
Weight	0.55 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

- ISO 6432 Rundzylinder.
- Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
- Hübe bis 300 mm.
- Zylinder Varianten: mit Verriegelungseinheit, Direktmontage, ATEX.