

CP96S(D), ISO-Zylinder 15552, doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange mit pneumatischer und elastischer Dämpfung beidseitig - SMC CP96SDB32-125C

Artikel-Nr. SMC-CP96SDB32-125C

Hersteller SMC

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber] Kolben-Ø: Ø 32 mm
Hochleistungsabstreifer: Keine Magnet: D (Eingebaut)
Metallabstreifer: Keine Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Optionen Kolbenstangenende: Keine
Faltenbalg: Ohne Faltenbalg Fluorkautschukdichtung: Keine
Rostfreier Stahl (-XC65): Keine Hub: 125 Zugstangenausführung:
Keine Signalgeber: Ohne Signalgeber Montage: B
(Grundausführung) Kolbenstange: Einseitige Kolbenstange
Rostfreier Stahl (-XC68): Keine Temperaturbeständigkeit: Keine

TECHNISCHE DATEN

Norm	ISO 15552
Positionserkennung	Nein
Weight	0.8 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84123100

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

- ISO 15552 Profilzylinder.
- Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
- Hübe bis 2000 mm.
- Zylinder Varianten: verdrehgesichert, mit Verriegelungseinheit, ATEX.

