

**C(D)Q2W(*H)*D,
Kompaktzylinder,
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange,
auch für
Niederdruckhydraulik - SMC
CQ2WB25-10DC**

Artikel-Nr. SMC-CQ2WB25-10DC**Hersteller SMC**

Magnet: Keine Montage: B (Durchgangsbohrung) Ausführung:
Standard Kolben-Ø: Ø 25 mm Gewindeanschluss-Ausführung: Rc
(oder M-Gewinde für Kolben-Ø 16 und 20 oder 32 Hub 5 mm)
Hub: 10 mm Gehäusezubehör: C (Elastische Dämpfung)
Signalgeber Montage: Keine Option Signalgeber: Ohne
Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m
Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne
Signalgeber" Optionen Kolbenstangenende: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Rostfreier
Stahl: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

