

VF5000, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil mit Vollweggleichrichter - SMC VF5220-5YOD1-03F

Artikel-Nr. SMC-VF5220-5YOD1-03F

Hersteller SMC

Funktion: 2 (5/2-Wege bistabil) Anschluss: 2 (Rohrversion)
 Entlüftung: 0 (Individuell) Betriebsdruck: Standard (0.7MPa)
 Spulenspezifikation: Standard Spannung: 5 (24 VDC)
 Anschlusskabel: YO (DIN-Terminal EN175301-803 ohne Stecker)
 Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ohne
 Betriebsanzeige/Funkenlöschung Handhilfsbetätigung: D
 (Verriegelbar, Schlitzausführung) Anschlussgröße: 03 (3/8)
 Gewinde: F (G) Gehäuseoption: Keine

TECHNISCHE DATEN

Norm	EN 175301-803
Positionserkennung	Nein
Weight	0.38 kg
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

EN175301-803

BESCHREIBUNG

Das 5/2-,5/3-Wege-Magnetventile der Serie VF bietet hohe Durchflusskapazität bei kompakter Größe. Die Serie ist in vielen verschiedenen Variationen erhältlich, wie mit 3 Arten von Handhilfsbetätigungen und elektrischer Eingänge. Gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Pilotventil ist ebenfalls erhältlich.