

MXQ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Kugelumlauführung - SMC MXQ16L-75FP

Artikel-Nr. SMC-MXQ16L-75FP

Hersteller SMC

Gewindeart: M-Gewinde (bis Kolben-Ø 16 mm), Rc-Gewinde (ab Kolben-Ø 20 mm) Kolben-Ø: 16 mm Symmetrisch: L (Symmetrisch) Hub: 75 mm Einstellung: Ohne Einstellung Funktion: FP [Puffer (Federelement) und axialer Luftanschluss] Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

- Zylinder mit integrierter Führungsschiene und Schlitten
- Kolben-Ø (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
- Zylinder mit langer Lebensdauer
- Gewinde Druckluftanschluss: M5 (Kolben-Ø (mm): 6, 8, 12, 16), Rc 1/8 (Kolben-Ø (mm): 20, 25)
- Standard oder Symmetrie
- Hubeinstellung: elastischer Dämpfer, Stossdämpfer, Stahlanschlag