

## **MXSL, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung, symmetrisch - SMC MXS16L-125**

**Artikel-Nr. SMC-MXS16L-125****Hersteller SMC**

Kolben-Ø: 16 mm Anschlussgewinde: Kolben-Ø bis 16 mm Hub:  
125 mm Einstellung: Ohne Einstellung Signalgeber: Ohne  
Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m  
[oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber] Anzahl: 2 Stk.  
(Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)

### **TECHNISCHE DATEN**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Weight          | <b>1.7 kg</b>   |
| Zolltarifnummer | <b>84123100</b> |



### **BESCHREIBUNG**

Anwendungen, die präzise Bewegungen im Hubbereich von 10-150 mm verlangen, erfordern Zylinder mit Präzisionsführung. Die Serie MXS erfüllt diese Anforderungen durch integriertes Kreuzrollenlager mit Führung und Doppelkolbenstange für kompakte Krafterzeugung. Die Serie MXS ist in sechs Kolbengrößen mit jeweils einstellbarer Hublänge erhältlich und standardmäßig mit Signalgebernuten für Signalgeberabfrage ausgestattet. Die Hubeinstellung ist erhältlich für Ausfahrhubbegrenzung, Einfahrhubbegrenzung oder beidseitige Hubbegrenzung, jeweils für die Bereiche 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm. Zusätzlich verfügt die Serie MXS über viele weitere Standardoptionen wie Stoßdämpfer, Endlagenverriegelung, axialer Luftanschluss und Puffer.