

MXSL, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung, symmetrisch - SMC MXS16L-20A

Artikel-Nr. SMC-MXS16L-20A

Hersteller SMC

Kolben-Ø: 16 mm Anschlussgewinde: Kolben-Ø bis 16 mm Hub:
20 mm Einstellung: A (Hubbegrenzung auf beiden Seiten)
Signalgeber: ohne Signalgeber Anschlusskabel oder
vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-
Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. / keine bei
Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.7 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Anwendungen, die präzise Bewegungen im Hubbereich von 10-150 mm verlangen, erfordern Zylinder mit Präzisionsführung. Die Serie MXS erfüllt diese Anforderungen durch integriertes Kreuzrollenlager mit Führung und Doppelkolbenstange für kompakte Krafterzeugung. Die Serie MXS ist in sechs Kolbengrößen mit jeweils einstellbarer Hublänge erhältlich und standardmäßig mit Signalgebernuten für Signalgeberabfrage ausgestattet. Die Hubeinstellung ist erhältlich für Ausfahrhubbegrenzung, Einfahrhubbegrenzung oder beidseitige Hubbegrenzung, jeweils für die Bereiche 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm. Zusätzlich verfügt die Serie MXS über viele weitere Standardoptionen wie Stoßdämpfer, Endlagenverriegelung, axialer Luftanschluss und Puffer.