

R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung - SMC RDQB32TF-20

Artikel-Nr. SMC-RDQB32TF-20

Hersteller SMC

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Hub: 20 Kolben-Ø: 32 mm Magnet: D (Eingebauter Magnetring) Signalgeber: Ohne Signalgeber Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)] Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Gehäusezubehör: Kolbenstangen-Innengewinde (Standard) Anschlussgewinde: TF (G)

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.27 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Kompaktzylinder mit einstellbarer Endlagendämpfung erreichen eine 3 mal höhere kinetische Energieaufnahme im Vergleich zur Serie CQ2. Das Innovative Dämpfungssystem braucht nicht viel Raum, daher minimale Baulängenveränderung im Vergleich zur CQ2 Serie. Die Serie RQ ist in den Kolbendurchmesser 20 bis 100 bis max. 100 Standardhub erhältlich.