

SY3000, 5/2-, 5/3-Wege- Magnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen - SMC SY3220-5LOU-M5-Q

Artikel-Nr. SMC-SY3220-5LOU-M5-Q

Hersteller SMC

Funktionsweise: 2 (5/2-Wege bistabil) Ausführung
Mehrfachanschlussplatte: 20 (Rohrversion, individuelle
Verdrahtung) Pilotluftansteuerung: interne Pilotluft (Keine für Typ
60) Spulen Spezifikation: Standard Nennspannung: 5 (24 VDC)
Elektrischer Eingang: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
Betriebsanzeige/Funkenlöschung: U (mit
Betriebsanz./Funkenlöschung (bipolare Ausf.))
Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung A, B-
Anschlussgröße: M5 (Rohrversion M5) Gewinde: Rc (oder M-
Gewinde) Option: Ohne Befestigungselement Gehäuseoption:
Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.065 kg
Zolltarifnummer	84812090

BESCHREIBUNG

Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.

