

## C(D)55, ISO-Kompaktzylinder (ISO21287), doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange - SMC CD55B80-30

Artikel-Nr. SMC-CD55B80-30

Hersteller SMC

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber] Montageart: B (Standard) Hub: 30 Kolben-Ø: 80 mm Eingebauter Magnetring: D (Eingebauter Magnetring) Signalgeber: Ohne Signalgeber Rostfreier Stahl: Keine Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Optionen Kolbenstangenende: Keine Kolbenstangengewinde: Kolbenstangen-Innengewinde

### TECHNISCHE DATEN

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Norm               | ISO 21287 |
| Positionserkennung | Nein      |
| Weight             | 1.4 kg    |
| Zertifikat         | ATEX      |
| Zolltarifnummer    | 84123100  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

### BESCHREIBUNG

- ISO 21287 Kompaktzylinder.
- Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
- Hübe bis 150 mm.
- Zylinder Varianten: ATEX.