

## C(D)G5-S, Edelstahl-Druckluftzylinder, doppelwirkend, Standardkolbenstange - SMC CDG5BA80SR-900

Artikel-Nr. SMC-CDG5BA80SR-900

Hersteller SMC

Magnet: D (Eingebaut) Montage: B (Grundaussführung) Dämpfung: A (Dauergeschmiert Pneumatische Dämpfung) Kolben-Ø: 80 mm Gewinde: Rc (oder M5 für Kolben-Ø 20 und 25 mit Pneumatische Dämpfung) Dichtungsmaterial: R (NBR) Hub: 900 Signalgeber: Keine Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Optionen Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine

### TECHNISCHE DATEN

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Positionserkennung | <b>Nein</b>     |
| Weight             | <b>0.1 kg</b>   |
| Zolltarifnummer    | <b>84123100</b> |



### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 1.4301

### BESCHREIBUNG

Die Zylinder aus rostfreiem Stahl der Serie CG5-S entsprechen nach DIN 1.4301. Das verwendete Fett für die Lebensmittelindustrie entspricht den FDA-Richtlinien. Die Serie CG5-S ist zum Auswechseln der Dichtungen zerlegbar, was die Lebensdauer des Zylinders erhöht. Alle äußeren Teile sind aus Edelstahl. Die Befestigungselemente sind elektrolytisch poliert; deshalb sind sie glatter und verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten und Fremdstoffen. Stopfen für nicht benutzte Anschlussgewinde verhindern Rückstände im Gewinde.