

C(D)G5-S, Edelstahl- Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange - SMC CDG5FA50SR-350

Artikel-Nr. SMC-CDG5FA50SR-350

Hersteller SMC

Magnet: D (Eingebaut) Montage: F (Flanschbefestigung vorn)
Dämpfung: A (Dauergeschmiert Pneumatische Dämpfung)
Kolben-Ø: 50 mm Gewinde: Rc (oder M5 für Kolben-Ø 20 und 25
mit Pneumatische Dämpfung) Dichtungsmaterial: R (NBR) Hub:
350 Signalgeber: Keine Anschlusskabel oder vorverdrahteter
Stecker: 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Optionen Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit:
Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 1.4301

BESCHREIBUNG

Die Zylinder aus rostfreiem Stahl der Serie CG5-S entsprechen nach DIN 1.4301. Das verwendete Fett für die Lebensmittelindustrie entspricht den FDA-Richtlinien. Die Serie CG5-S ist zum Auswechseln der Dichtungen zerlegbar, was die Lebensdauer des Zylinders erhöht. Alle äußeren Teile sind aus Edelstahl. Die Befestigungselemente sind elektrolytisch poliert; deshalb sind sie glatter und verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten und Fremdstoffen. Stopfen für nicht benutzte Anschlussgewinde verhindern Rückstände im Gewinde.