

C(D)G5-S, Edelstahl-Druckluftzylinder, doppelwirkend, Standardkolbenstange - SMC CDG5FA50TFSR-200

Artikel-Nr. SMC-CDG5FA50TFSR-200

Hersteller SMC

Magnet: D (eingebaut) Montage: F (Flanschbefestigung vorn)
 Dämpfung: A (Dauergeschmiert Pneumatische Dämpfung)
 Kolben-Ø: 50 mm Gewinde: TF (G-Gewinde oder M5 x 0,8
 Gewinde für Kolben-Ø 20 und 25 mm mit elastischer Dämpfung)
 Dichtungsmaterial: R (NBR) Hub: 200 Signalgeber: Keine
 Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine
 bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei
 Ausführung ohne Signalgeber) Optionen Kolbenstangenende:
 Keine Temperaturbeständigkeit: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 1.4301

BESCHREIBUNG

Die Zylinder aus rostfreiem Stahl der Serie CG5-S entsprechen nach DIN 1.4301. Das verwendete Fett für die Lebensmittelindustrie entspricht den FDA-Richtlinien. Die Serie CG5-S ist zum Auswechseln der Dichtungen zerlegbar, was die Lebensdauer des Zylinders erhöht. Alle äußeren Teile sind aus Edelstahl. Die Befestigungselemente sind elektrolytisch poliert; deshalb sind sie glatter und verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten und Fremdstoffen. Stopfen für nicht benutzte Anschlussgewinde verhindern Rückstände im Gewinde.