

C(D)G5-S, Edelstahl- Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange - SMC CDG5LN20SR-25

Artikel-Nr. SMC-CDG5LN20SR-25

Hersteller SMC

Magnet: D (Eingebaut) Montage: L (Fuß axiale Richtung)
Dämpfung: N (Dauergeschmiert, elastische Dämpfung) Kolben-Ø:
20 mm Gewinde: Rc (oder M5 für Kolben-Ø 20 und 25 mit
Pneumatische Dämpfung) Dichtungsmaterial: R (NBR) Hub: 25
Signalgeber: Keine Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker:
0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2
Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Optionen
Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 1.4301

BESCHREIBUNG

Die Zylinder aus rostfreiem Stahl der Serie CG5-S entsprechen nach DIN 1.4301. Das verwendete Fett für die Lebensmittelindustrie entspricht den FDA-Richtlinien. Die Serie CG5-S ist zum Auswechseln der Dichtungen zerlegbar, was die Lebensdauer des Zylinders erhöht. Alle äußeren Teile sind aus Edelstahl. Die Befestigungselemente sind elektrolytisch poliert; deshalb sind sie glatter und verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten und Fremdstoffen. Stopfen für nicht benutzte Anschlussgewinde verhindern Rückstände im Gewinde.