

C(D)J2-Z, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange - SMC CDJ2B16-200Z-A

Artikel-Nr. SMC-CDJ2B16-200Z-A

Hersteller SMC

Magnet: D (eingebaut) Montage: B (Grundauführung) Baugröße: 16mm Hub: 200 Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung Anschlussposition im Zylinderdeckel: Perpendicular to Axis Gegenlager: Keine Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Signalgeber-Montageart: A (Schienenmontage) Optionen Kolbenstangenende: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

- Runder Druckluftzylinder, einfach-/doppeltwirkend, mit Einfach-/Doppelkolbenstange, verdrehgesichert, Direktmontage und Optionen mit eingebautem Drosselrückschlagventil.
- Kolben-Ø (mm): 6, 10 und 16.
- Hub bis zu 400 mm.
- Viele Anschlussdeckel und Befestigungselemente standardmäßig erhältlich.
- Feineinstellung der Signalgeberposition durch Lösen von nur einer Schraube.
- Möglichkeit der Montage von elektronischen Signalgebern mit zweifarbiger Anzeige.
- Dämpfscheibe / einstellbare Endlagendämpfung.
- Viele Optionen verfügbar durch Produktion auf Bestellung.