

C(D)J2-Z, Miniaturzylinder, Standard, einfachwirkend, Federkraft ein- / ausgefahren - SMC CDJ2D10-60SZ-A

Artikel-Nr. SMC-CDJ2D10-60SZ-A
Hersteller SMC

Magnet: D (Eingebaut) Series: J2 Montage: D (Gabelbefestigung)
 Kolben-Ø: 10mm Hub: 60 Funktionsweise: S (Einfachwirkend, Federkraft eingefahren) Anschluss Zylinderdeckel: senkrecht zur Achse Gegenlager: Keine Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Signalgeber Montage: A (Schienenmontage) Optionen Kolbenstangenende: Keine

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

- Runder Druckluftzylinder, einfach-/doppeltwirkend, mit Einfach-/Doppelkolbenstange, verdrehgesichert, Direktmontage und Optionen mit eingebautem Drosselrückschlagventil.
- Kolben-Ø (mm): 6, 10 und 16.
- Hub bis zu 400 mm.
- Viele Anschlussdeckel und Befestigungselemente standardmäßig erhältlich.
- Feineinstellung der Signalgeberposition durch Lösen von nur einer Schraube.
- Möglichkeit der Montage von elektronischen Signalgebern mit zweifarbiger Anzeige.
- Dämpfscheibe / einstellbare Endlagendämpfung.
- Viele Optionen verfügbar durch Produktion auf Bestellung.