

C(D)J2K-Z, Miniaturzylinder, verdrehgesichert, einfachwirkend, Federkraft ein- / ausgefahren - SMC CDJ2KB10-15SRZ-B

Artikel-Nr. SMC-CDJ2KB10-15SRZ-B

Hersteller SMC

Magnet: D (Eingebauter Magnetring) Montage: B (Grundausführung) Kolben-Ø: 10mm Hub: 15 Funktionsweise: S (Einfachwirkend, Federkraft eingefahren) Anschluss Zylinderdeckel: R (Axial) Gegenlager: Keine Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Signalgeber Montage: B (Bandmontage) Optionen Kolbenstangenende: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

- Runder Druckluftzylinder, einfach-/doppeltwirkend, mit Einfach-/Doppelkolbenstange, verdrehgesichert, Direktmontage und Optionen mit eingebautem Drosselrückschlagventil.
- Kolben-Ø (mm): 6, 10 und 16.
- Hub bis zu 400 mm.
- Viele Anschlussdeckel und Befestigungselemente standardmäßig erhältlich.
- Feineinstellung der Signalgeberposition durch Lösen von nur einer Schraube.
- Möglichkeit der Montage von elektronischen Signalgebern mit zweifarbiger Anzeige.
- Dämpfscheibe / einstellbare Endlagendämpfung.
- Viele Optionen verfügbar durch Produktion auf Bestellung.