

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CDQ2A12-30DZ

Artikel-Nr. SMC-CDQ2A12-30DZ

Hersteller SMC

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Befestigungsschraube: Keine Befestigung Kolbenstangenende:
Keine Kolben-Ø: Ø 12 mm Magnet: D (Eingebaut) Langsamlauf:
Keine Anzahl: 2 Stk. Optionen Kolbenstangenende: Keine
Ausführung: Standard Signalgeber Montage: Z
[Signalgeberbefestigungsnut] Gewindeanschluss-Ausführung: Rc (oder M-Gewinde für Kolben-Ø 16 und 20 oder 32 Hub 5 mm)
Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Fluorkautschukdichtung:
Keine Hub: 30 Signalgeber: Ohne Signalgeber Rostfreier Stahl:
Keine Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)
Gehäusezubehör: Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Temperaturbeständigkeit: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.075 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

