

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CDQ2A32-30DCZ

Artikel-Nr. SMC-CDQ2A32-30DCZ

Hersteller SMC

Magnet: D (eingebaut) Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig) Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø32 mm Gewindeanschluss-Ausführung: Rc (oder Metrische für kolbe-Ø16 und 20 oder 32 hub 5mm) Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Hub: 30 Gehäusezubehör: C [Elastische Dämpfung] Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut] Befestigungsschraube: Keine Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. Optionen Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Rostfreier Stahl: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäusesseiten möglich.

