

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CDQ2A63-15DCMZ

Artikel-Nr. **SMC-CDQ2A63-15DCMZ**Hersteller **SMC**

Magnet: D (Eingebaut) Montage: A (Gewindebohrungen
beidseitig) Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø 63 mm
Gewindeanschluss-Ausführung: Rc (oder M-Gewinde für Kolben-Ø
16 und 20 oder 32 Hub 5 mm) Schmutzabstreifer:
Standardabstreifer Hub: 15 Gehäusezubehör: CM [Elastische
Dämpfung + Kolbenstangenende mit Außengewinde] Signalgeber
Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut] Befestigungsschraube:
Keine Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: Ohne
Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m
Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl: 2 Stk. Optionen Kolbenstangenende: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Rostfreier
Stahl: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

