

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppelwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CDQ2B40-20DMZ

Artikel-Nr. SMC-CDQ2B40-20DMZ **Hersteller** SMC

Hersteller-Nr. CDQ2B40-20DMZ

Magnet: D (Eingebaut) Montage: B (Durchgangsbohrung) Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø 40 mm Gewindeanschluss-Ausführung: Rc (oder M-Gewinde für Kolben-Ø 16 und 20 oder 32 Hub 5 mm) Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Hub: 20 Gehäusezubehör: M [Kolbenstangenende mit Außengewinde] Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut] Befestigungsschraube: Keine Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. Optionen Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Rostfreier Stahl: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäusesseiten möglich.