

# C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CDQ2B50-45DZ

Artikel-Nr. SMC-CDQ2B50-45DZ

Hersteller SMC

Magnet: D (eingebaut) Montage: B (Durchgangsbohrung)  
Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø50 mm Gewindeanschluss-  
Ausführung: Rc-Gewinde Schmutzabstreifer: Standardabstreifer  
Hub: 45 Gehäusezubehör: Standard [Kolbenstangen-  
Innengewinde] Signalgeber Montage: Z  
[Signalgeberbefestigungsnut] Befestigungsschraube: Keine  
Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: ohne  
Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m  
Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"  
Anzahl: 2 Stk. Optionen Kolbenstangenende: Keine  
Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Rostfreier  
Stahl: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine

## TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Weight          | 0.1 kg   |
| Zolltarifnummer | 84123100 |

## BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäusesseiten möglich.

