

# C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CDQ2B63TF-10DCMZ

Artikel-Nr. SMC-CDQ2B63TF-10DCMZ

Hersteller SMC

Magnet: D (eingebaut) Montage: B (Durchgangsbohrung)  
Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø 63 mm Gewindeanschluss-  
Ausführung: TF Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Hub: 10  
Gehäusezubehör: CM [Elastische Dämpfung +  
Kolbenstangenende mit Außengewinde] Signalgeber Montage: Z  
[Signalgeberbefestigungsnut] Befestigungsschraube: Keine  
Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: Ohne  
Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m  
Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"  
Anzahl: 2 Stk. Optionen Kolbenstangenende: Keine  
Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Rostfreier  
Stahl: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine

## TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Positionserkennung | Nein     |
| Weight             | 0.7 kg   |
| Zolltarifnummer    | 84123100 |

## BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

