

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CDQ2D25-30DZ

Artikel-Nr. SMC-CDQ2D25-30DZ

Hersteller SMC

Magnet: D (eingebaut) Montage: D (Gabelbefestigung)
Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø25 mm Gewindeanschluss-
Ausführung: Rc-Gewinde Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
Hub: 30 Gehäusezubehör: Standard [Kolbenstangen-
Innengewinde] Signalgeber Montage: Z
[Signalgeberbefestigungsnut] Befestigungsschraube: Keine
Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: ohne
Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m
Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl: 2 Stk. Optionen Kolbenstangenende: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Rostfreier
Stahl: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

