

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CDQ2D80TF-100DMZ

Artikel-Nr. SMC-CDQ2D80TF-100DMZ

Hersteller SMC

Magnet: D (Eingebaut) Montage: D (Gabelbefestigung)
Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø 80 mm Gewindeanschluss-
Ausführung: TF Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Hub: 100
Gehäusezubehör: M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Befestigungsschraube: Keine Befestigung Kolbenstangenende:
Keine Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder
vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-
Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. Optionen
Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine
Langsamlauf: Keine Rostfreier Stahl: Keine
Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

