

# C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CDQ2F32-20DMZ

Artikel-Nr. SMC-CDQ2F32-20DMZ

Hersteller SMC

Magnet: D (eingebaut) Montage: F (Flanschbefestigung vorn)  
Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø32 mm Gewindeanschluss-  
Ausführung: Rc (oder Metrische für Kolben-Ø16 und 20 oder 32 Hub  
5mm) Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Hub: 20  
Gehäusezubehör: M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]  
Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]  
Befestigungsschraube: Keine Befestigung Kolbenstangenende:  
Keine Signalgeber: ohne Signalgeber Anschlusskabel oder  
vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-  
Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. Optionen  
Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine  
Langsamlauf: Keine Rostfreier Stahl: Keine  
Fluorkautschukdichtung: Keine

## TECHNISCHE DATEN

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Positionserkennung | <b>Nein</b>     |
| Weight             | <b>0.1 kg</b>   |
| Zolltarifnummer    | <b>84123100</b> |

## BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

