

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CDQ2F50-15DZ

Artikel-Nr. SMC-CDQ2F50-15DZ

Hersteller SMC

Magnet: D (Eingebaut) Montage: F (Flanschbefestigung vorn)
Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø 50 mm Gewindeanschluss-
Ausführung: Rc (oder M-Gewinde für Kolben-Ø 16 und 20 oder 32
Hub 5 mm) Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Hub: 15
Gehäusezubehör: Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Befestigungsschraube: Keine Befestigung Kolbenstangenende:
Keine Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder
vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-
Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. Optionen
Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine
Langsamlauf: Keine Rostfreier Stahl: Keine
Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

