

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CDQ2L40-30DCMZ-M9BWVS

Artikel-Nr. SMC-CDQ2L40-30DCMZ-M9BWVS

Hersteller SMC

Magnet: D (Eingebaut) Montage: L (Fuß) Ausführung: Standard
Kolben-Ø: Ø 40 mm Gewindeanschluss-Ausführung: Rc (oder M-
Gewinde für Kolben-Ø 16 und 20 oder 32 Hub 5 mm)
Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Hub: 30 Gehäusezubehör:
CM [Elastische Dämpfung + Kolbenstangenende mit
Außengewinde] Signalgeber Montage: Z
[Signalgeberbefestigungsnut] Befestigungsschraube: Keine
Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: M9BWV--
Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, vertikal
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge /
kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: S (1
Stk.) Optionen Kolbenstangenende: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Rostfreier
Stahl: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

