

C(D)G5-S, Edelstahl-Druckluftzylinder, doppelwirkend, Standardkolbenstange - SMC CG5EN25SR-300

Artikel-Nr. SMC-CG5EN25SR-300

Hersteller SMC

Magnet: Keine Montage: E (Integrierte Schwenkbefestigung)
Dämpfung: N (Dauergeschmiert, elastische Dämpfung) Kolben-Ø: 25 mm Gewinde: Rc (oder M5 für Kolben-Ø 20 und 25 mit Pneumatische Dämpfung) Dichtungsmaterial: R (NBR) Hub: 300
Signalgeber: Keine Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Optionen
Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 1.4301

BESCHREIBUNG

Die Zylinder aus rostfreiem Stahl der Serie CG5-S entsprechen nach DIN 1.4301. Das verwendete Fett für die Lebensmittelindustrie entspricht den FDA-Richtlinien. Die Serie CG5-S ist zum Auswechseln der Dichtungen zerlegbar, was die Lebensdauer des Zylinders erhöht. Alle äußeren Teile sind aus Edelstahl. Die Befestigungselemente sind elektrolytisch poliert; deshalb sind sie glatter und verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten und Fremdstoffen. Stopfen für nicht benutzte Anschlussgewinde verhindern Rückstände im Gewinde.