

C(D)J2-Z, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange - SMC CJ2B16-25RZ

Artikel-Nr. **SMC-CJ2B16-25RZ**Hersteller **SMC**

Magnet: Keine Montage: B (Grundauführung) Baugröße: 16mm
Hub: 25 Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
Anschlussposition im Zylinderdeckel: R (Axial) Gegenlager: Keine
Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: Ohne
Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m
(Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk.
(Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Signalgeber-
Montageart: Keine Optionen Kolbenstangenende: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

- Runder Druckluftzylinder, einfach-/doppeltwirkend, mit Einfach-/Doppelkolbenstange, verdrehgesichert, Direktmontage und Optionen mit eingebautem Drosselrückschlagventil.
- Kolben-Ø (mm): 6, 10 und 16.
- Hub bis zu 400 mm.
- Viele Anschlussdeckel und Befestigungselemente standardmäßig erhältlich.
- Feineinstellung der Signalgeberposition durch Lösen von nur einer Schraube.
- Möglichkeit der Montage von elektronischen Signalgebern mit zweifarbiger Anzeige.
- Dämpfscheibe / einstellbare Endlagendämpfung.
- Viele Optionen verfügbar durch Produktion auf Bestellung.