

CP96K(D), ISO-Zylinder (ISO15552), doppelwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange, verdrehgesichert mit pneumatischer und elastischer Dämpfung beidseitig - SMC CP96KDB40-500C

Artikel-Nr. SMC-CP96KDB40-500C

Hersteller SMC

Magnet: D (Eingebaut) Montage: B (Ohne Befestigungselement)
Kolben-Ø: Ø 40 mm Hub: 500 Kolbenstange: Einseitige
Kolbenstange Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder
vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne
Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne
Signalgeber)

TECHNISCHE DATEN

Norm	ISO 15552
Positionserkennung	Nein
Weight	2.5 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84123100

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

- ISO 15552 Profilzylinder.
- Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
- Hübe bis 2000 mm.
- Zylinder Varianten: verdrehgesichert, mit Verriegelungseinheit, ATEX.

