

CP96S(D) Ø 125, ISO-Zylinder (ISO15552), doppelwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange, pneumatische Endlagendämpfung - SMC CP96SB125-1100

Artikel-Nr. SMC-CP96SB125-1100

Hersteller SMC

Magnet: Keine Montage: B (Ohne Befestigungselement) Kolben-Ø: Ø125 Hub: 1100 Faltenbalg: Keine Kolbenstange: Einseitige Kolbenstange Signalgeber: ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" Optionen Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine Zugstangenausführung: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine Rostfreier Stahl (-XC68): Keine Rostfreier Stahl (-XC65): Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

- Kolben-Ø 32 bis 100: Produkt wird durch die Serie CP96-C (Ø 32 - Ø 100) ersetzt.
- Mit der Erweiterung unserer ISO-Zylinderserie C(P)96 können wir unseren Kunden nun flexiblere und leistungstärkere Zylinder bieten. Die Zylinder sind jetzt in einer Ausführung mit verdrehsicherer Kolbenstange erhältlich CP96KW/C96KW. Sie bieten eine hohe Präzision und verfügen über eine Verdrehtoleranz von $\pm 0.5^\circ$ bzw. $\pm 0.3^\circ$ mit Durchmessern von jeweils Ø32 bis Ø63 bzw. Ø80 und Ø100. Darüber hinaus haben wir eine Leichtlaufzylinder-Ausführung mit reduziertem Gleitwiderstand eingeführt C96Y, die ideal für Transportanwendungen geeignet ist, die gleichmäßige Bewegungen bei niedrigem Druck erfordern. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Atmosphären ist die Serie C(P)96 jetzt auch in einer ATEX-konformen Variante erhältlich 55-C(P)96. Diese erfüllt die ATEX-Kategorie Zone 2 bzw. Zone 3 bei Montage eines Signalgebers. Angesichts der stetig steigenden Anzahl an standardmäßig verfügbaren Bestelloptionen und der Auswahl an Faltenbalgmateriale gab es nie einen besseren Zeitpunkt, einen Blick auf unsere Zylinderserie C(P)96 zu werfen.

