

## **C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CQ2A100-10DMZ**

**Artikel-Nr. SMC-CQ2A100-10DMZ****Hersteller SMC**

Magnet: Keine Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)  
Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø 100 mm Gewindeanschluss-  
Ausführung: Rc (oder M-Gewinde für Kolben-Ø 16 und 20 oder 32  
Hub 5 mm) Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Hub: 10  
Gehäusezubehör: M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]  
Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]  
Befestigungsschraube: Keine Befestigung Kolbenstangenende:  
Keine Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder  
vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-  
Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. Optionen  
Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine  
Langsamlauf: Keine Rostfreier Stahl: Keine  
Fluorkautschukdichtung: Keine

### **TECHNISCHE DATEN**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Weight          | <b>0.1 kg</b>   |
| Zolltarifnummer | <b>84123100</b> |

### **BESCHREIBUNG**

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

