

# C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CQ2A63TF-30DZ

Artikel-Nr. SMC-CQ2A63TF-30DZ

Hersteller SMC

Magnet: Keine Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)  
Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø 63 mm Gewindeanschluss-  
Ausführung: TF Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Hub: 30  
Gehäusezubehör: Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]  
Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]  
Befestigungsschraube: Keine Befestigung Kolbenstangenende:  
Keine Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder  
vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-  
Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. Optionen  
Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine  
Langsamlauf: Keine Rostfreier Stahl: Keine  
Fluorkautschukdichtung: Keine

## TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Weight          | 0.1 kg   |
| Zolltarifnummer | 84123100 |

## BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäusesseiten möglich.

