

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CQ2B40TF-80DMZ

Artikel-Nr. SMC-CQ2B40TF-80DMZ

Hersteller SMC

Magnet: Keine Montage: B (Durchgangsbohrung) Ausführung:
Standard Kolben-Ø: Ø40 mm Gewindeanschluss-Ausführung: TF
Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Hub: 80 Gehäusezubehör:
M [Kolbenstangenende mit Außengewinde] Signalgeber Montage:
Z [Signalgeberbefestigungsnut] Befestigungsschraube: Keine
Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: ohne
Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m
Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl: 2 Stk. Optionen Kolbenstangenende: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Rostfreier
Stahl: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

