

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CQ2B50TF-25DCZ

Artikel-Nr. SMC-CQ2B50TF-25DCZ

Hersteller SMC

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Befestigungsschraube: Keine Befestigung Kolbenstangenende:
Keine Kolben-Ø: Ø 50 mm Magnet: Keine Langsamlauf: Keine
Anzahl: 2 Stk. Optionen Kolbenstangenende: Keine Ausführung:
Standard Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Gewindeanschluss-Ausführung: TF Schmutzabstreifer:
Standardabstreifer Fluorkautschukdichtung: Keine Hub: 25
Signalgeber: Ohne Signalgeber Rostfreier Stahl: Keine Montage: B
(Durchgangsbohrung) Gehäusezubehör: C [Elastische Dämpfung]
Temperaturbeständigkeit: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.43 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

